

新ISOホイール関連

新ISOホイール関連

●スタッドクリーニングツール

コード	商品番号	商品名
0848022002103	SBCT22	スタッドクリーニングツール

簡単・手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング
シャフト中心に空間があり、スタッドが奥まで挿入できるためスタッドの
付け根までクリーニングできます。

●スタッドクリーニングスベアブラシ

コード	商品番号	商品名
0848022002110	SCBR22	スタッドクリーニングスベアブラシ

●スタッドリペアツール

コード	商品番号	商品名
0848022002127	SBRT22	スタッドリペアツール

ボルト1本の修正が数分で完了
新ISO専用品です。
左ネジには使用できません。

●ホイールドローレバーセット

コード	商品番号	商品名	全長(mm)	質量(kg)
0848022001205	HWD	ホイールドローレバーセット	1100	約4.6
0848022001212	HWD-LR	ホイールドローロングフックラバー	170	約0.5
0848022001229	HWD-SR	ホイールドローショートフックラバー	130	約0.5

*固着した新ISOホイール脱着の必需品。
*固着したフロントホイールダブルタイヤ内輪の脱着に最適。
*全長1100mm グリップ直径40mm、ローレット加工で滑りにくい設計になっています。
*フックは、傷防止のためゴムカバー装着、ホイールに傷が付かないよう保護されます。
*フックはロング(全長170mm)とショート(130mm)の2サイズをセット。
*フックはボルトを緩めるだけで簡単に交換することが出来ます。(六角レンチ8mm使用)
*2サイズのフックとプレート位置を上下2段に変更することで多くのホイールに対応でき
ます。

●ホイールセンタリングガイド (新ISOホイールセンター出し用ガイド)

コード	商品番号	商品名	全長(mm)		外径(mm)	内径(mm)	重量(g)	備考
			上	下				
0848022001083	A100S	ホイールセンタリングガイドS	100	25.5	22	133	フロント用	
0848022001090	A130L	ホイールセンタリングガイドL	130	25.5	22	176	リア用	

スレッド付のため、ガタつきがなく確実にセットすることができます
表面はクロムメッキ加工
軽量タイプ 僅か133g(Sサイズ)
作業がスムーズになり、ハブボルト破損を防ぎます
ボルト穴に通しやすいテーパ加工、滑り止め加工仕上げ

●ホイールセッティングガイド(新ISOホイール用)

コード	商品番号	商品名	全長(mm)	外径(mm)	内径(mm)	重量(g)
0848022002189	GWSG	ホイールセッティングガイド	177	25.5	22	420

ボルト穴にセットするだけ
作業がスムーズになり、ハブボルト破損を防ぎます

●ビードバイス(新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし)

コード	商品番号	商品名
0874232005030	GBV-04	ビードバイス

32mmソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが
出来ます



SBCT22

*1/2変換アダプター付属



TECH S-1035エアドリル(500rpm)使用



SCBR22

- * 右回転でゆっくりとクリーニングし、左回転でゆっくりと抜いてください。
- ・新ISO専用スタッドクリーニングツール
- ・500~2,000rpmのエアツールを使用してください。



SBRT22



①刻印のある面をネジ側に向け、タイスを3本のガイドピンにセットします。



②ガイドピンに沿ってボルトを真っ直ぐに回してセットし、ネジを修正します。

ハブアックスルを分解せず、手軽にネジ山先端部修正。
ネジ山先端部分のみを修正
新ISO専用・M22ボルト(右ネジ)用

セット内容:タイス(M22mm ピッチ1.5mm HEX40mm×1個)・ガイドピン付レバー



HWD



①2本のハブボルトに、ナットを装着します。車両に接触しないで、作業しやすい場所に装着して下さい。



②フックを飾り穴に引っ掛けて2サイズのフック(ロング170mm・ショート130mm)を測定します。



③ナット位置を調整します。ハブボルト位置を調整し、ハブボルトがナットより出ない様にして下さい。



④プレートを支点にレバーを下けるとホイールがスライドします。ホイールの反対側も同様に作業してスライドさせます。



A100S

A130L



GWSG



GBV-04

