

# リグルーバー／エクストルーダーガン／焼き付け部修関連



PS15TP

PSR シリーズ

PSC シリーズ

W6



S-180



S-182



S-1016



S-1017




S-1019

モナーク

\*取扱商品については  
お問い合わせ下さい。



850



855




866



844



830



854



858



985



986



987

## ●リグルーバー

コード	商品番号	商品名	幅	深さ	入数(個)
0848022000666	PS15TP	リグルーバー(トラックスタープラス)110V			
0848022000673	PSR1	ブレード	3~5mm	9mm	20
0848022000680	PSR2	ブレード	5~11mm	10mm	20
0848022000697	PSR3	ブレード	7~13mm	12mm	20
0848022000703	PSR4	ブレード	9~16mm	13mm	20
0848022000710	PSR5	ブレード	11~18mm	14mm	20
0848022000727	PSC1	ブレード	3~5mm	9mm	20
0848022000734	PSC2	ブレード	6~10mm	11mm	20
0848022000741	PSC3	ブレード	8~12mm	13mm	20
0848022000758	PSC4	ブレード	10~14mm	14mm	20
0848022000765	PSC5	ブレード	12~17mm	14mm	20
0874232008246	S145/W6	ブレード	22~28mm	15mm	10

作業中は常時ゴーグルで目を保護して下さい。

## ●エクストルーダーガン

コード	商品番号	商品名
0848022000550	*S-180	エクストルーダーガン(釘穴修理用)110V
0848022000567	*S-182	エクストルーダーガン(スタンダード)110V

## ●手締め式焼付部修機

コード	商品番号	商品名	備考
0874232006747	*S-1016	スポッターモデル400(120V)	全高391mm 重量5.5kg トラック用・両面加熱式・手締め式 奥行159mm プレート径85mm
0848022000574	*S-1017	スポッターモデル500(120V)	全高369mm 重量9.1kg トラック用・両面加熱式・手締め式 奥行229mm プレート径85mm
0848022000581	*S-1019	スポッターモデルGT-2(120V)	全高800mm 重量25kg OR用・両面加熱式・手締め式 奥行369mm プレート径110mm×160mm

## ●エア式焼付部修機

コード	商品番号	商品名	備考
0848022000598	*S-1022A	エアスポッターモデルLT(120V)	全高229mm 重量25kg 乗用車用・ライトトラック用 奥行204mm プレート径75mm

220V使用のスポッターには、付属のトランスを使用して下さい。  
加熱時間の計算は3mm10分で算出して下さい。

## ●オプションパーツ

コード	商品番号	商品名	備考
0874232007430	*P-43	アッパーヘッドユニット	
0874232007454	*P-45	シヨルダー用プレート	直径100mm
0848022000642	*P-48	インサイド用プレート	直径100mm
0874232007461	*P-49	アウトサイド用プレート	直径100mm
0874232007478	*P-55	シヨルダー用プレート	直径125mm
0874232007485	*P-58	インサイド用プレート	直径125mm
0874232007515	*P-59	アウトサイド用プレート	直径125mm
0874232007607	*PP-1	アウトサイド用フラットプレート(OR用)	100mm×160mm
0874232007553	PB-2	アルミ粉袋(隙間埋用)	125mm×175mm
0848022000659	PB-3	アルミ粉袋(S-1019用)	125mm×175mm

オプションパーツは全てのスポッターに使用できません。(S-1019を除く)  
アルミ粉袋を使用の際は加熱時間を10分延長して下さい。

## ●部修用生ゴム(バルガム)

コード	商品番号	商品名	サイズ(mm)厚さ×幅	重量(kg)
0874232003708	*849	バルガム	6×150	4.5
0874232003715	850	バルガム	3×150	4.5
0874232003807	*855	バルガム	0.4×40	0.5
0874232003746	861	バルガム	3×25	0.9
0874232003753	863	バルガム	1.5×25	0.9
0874232003760	864	バルガム	1.5×50	1.8
0874232003777	*866	バルガム	1.5×100	2.7
0874232003784	*867	バルガム	1.5×475	6.8

バルガムの加熱時間は約150℃で3mm10分で計算して下さい。  
TECHケミカルセメント#760を必ず使用して下さい。  
保存期間は冷蔵所で約一年間です。

## ●スポットパッチ(釘穴用焼付パッチ)

コード	商品番号	商品名	サイズ(mm)
0874232003685	844	スポットパッチ焼付用 小丸	25

全てのラジアルタイヤ、バイアスタイヤに使用できます。  
約150℃で10分、加熱して下さい。(自然加熱のみでは使用不可)  
TECHケミカルセメント#760又は#770を必ず使用して下さい。

## ●補修材

コード	商品番号	商品名	入数	重量(kg)
0874232003791	*830	TECHトライアングルパッチ	200枚	
0874232003722	*854	ストリップングストック		0.5
0874232003739	858	A&Bコンパウンド		各0.5

ストリップングストックはパシ過ぎた部分からのエア漏れを防止します。(自然加熱)  
A&Bコンパウンドは主にビートの補修に使用します。  
完全加熱時間は24時間、加工するには72時間後。

## ●パッキングツール

コード	商品番号	商品名	直径(mm)	サイズ(mm)
0848022000369	985	パッキングツール	6	50
0848022000376	986	パッキングツール	10	50
0848022000383	*987	パッキングツール	10	90

部修時のバルガム(生ゴム)を詰める際にエアが入らないよう先端を加工したツール

\*の商品は受注後の取り寄せとなりますので、お時間がかかる場合がございますので予めご了承下さい。